

GR NovaTec NMag DOS +

Θειικό αμμώνιο N(+MgO+SO₃) 20(+2+60) με παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP (3,4-dimethylpyrazolophosphate) και με τα ιχνοστοιχεία Σίδηρο(Fe) και Ψευδάργυρο (Zn). Κατάλληλο για φυτοκομική χρήση, εφαρμογή σε οπωρώνες και άλλες καλλιέργειες.

Σύνθεση:

20,0% (N) Ολικό άζωτο20,0% αμμωνιακό άζωτο (NH₄-N)

2,0% (MgO) Οξείδιο του Μαγνησίου, υδατοδιαλυτό

60,0% (SO₃) Τριοξείδιο του θείου (SO₃), υδατοδιαλυτό**0,2% (B) Βόριο υδατοδιαλυτό****0,1% (Zn) Ψευδάργυρος, υδατοδιαλυτός****DMPP: 0,8% σε σχέση με το αμμωνιακό (NH₄-N) άζωτο**

Λίπασμα φτωχό σε χλώριο

Οδηγίες λίπανσης: Τα λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP επιβραδύνουν τη διαδικασία της νιτροποίησης (μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου NH₄-N στη νιτρική του μορφή NO₃-N με τη βοήθεια μικροοργανισμών του εδάφους), με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος έκπλυσης του νιτρικού αζώτου. Το DMPP έχει χρόνο δράσης από 4 - 10 εβδομάδες, που εξαρτάται από τον τύπο εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες όπως θερμοκρασία, υγρασία.

Τρόπος εφαρμογής: Μπορεί να εφαρμοστεί ως υδρολίπανση σε εκτατικές και εντατικές καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα λιπάσματα σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες συνδιαστικότητας των λιπασμάτων

Ενδεικτική δοσολογία υδρολίπανσης: 2 - 5 κιλά ανά στρέμμα.

Προσαρμόστε τις δοσολογίες λίπανσης στις ανάγκες των φυτών και στα δεδομένα της ανάλυσης εδάφους. Για περισσότερες οδηγίες λίπανσης απευθυνθείτε στους κατά τόπους Γεωπόνους.

Οδηγίες αποθήκευσης: Σε σκοτεινά, ψυχρά και ξηρά σημεία, προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, αποφύγετε τις απότομες ή ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (+30) 210 7793777).

EXPERTS FOR GROWTH



COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε. · Αιγιαλείας 54 · 151 25 Μαρούσι

Αντιπρόσωπος - Διανομέας:
COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε.
Αιγιαλείας 54 – Μαρούσι Αττικής
Τηλ.: ++30 211-1769-100
Φαξ.: ++30 211-1769150
TK 15125
www.compo-expert.com/gr

Καθαρό Βάρος: 25 κιλά