

Ultrasol® 18-9-27+2MgO+TE



Σύμμεκτο προϊόν λίπανσης: ΚΑΠ1(Γ)(I)(α)(i) - Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα, ΚΑΠ1(Γ)(I)(α)(ii) - Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα, ΚΑΠ1(Γ)(II)(α) - Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα.
Ανόργανο λίπασμα ΝΡΚ(Mg-S) 18-9-27(2-6) με θρεπτικά ιχνοστοιχεία

Δηλούμενη περιεκτικότητα:

Ολικό άζωτο (N):	18,0	%
Νιτρικό άζωτο (N-NO ₃):	7,2	%
Αμμωνιακό άζωτο (N-NH ₄):	1,8	%
Ουρικό άζωτο (N-NH ₂):	9,0	%
Ολικό πεντοξειδίο του φωσφόρου (P₂O₅):	9,0	%
Υδατοδιαλυτό πεντοξειδίο του φωσφόρου (P ₂ O ₅):	9,0	%
Υδατοδιαλυτό οξειδίο του καλίου (K₂O):	27,0	%
Υδατοδιαλυτό οξειδίο του μαγνησίου (MgO):	2,0	%
Υδατοδιαλυτό τριοξειδίο του θείου (SO₃):	6,7	%
Ολικό βόριο (B), υδατοδιαλυτό, ως βορικό οξύ:	0,020	%
Ολικός χαλκός (Cu), υδατοδιαλυτός, σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA:	0,004	%
Ολικός σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός:	0,041	%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA:	0,027	%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDDHA:	0,014	%
Ολικό μαγγάνιο (Mn), υδατοδιαλυτό, σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA:	0,025	%
Ολικό μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό, ως άλας νατρίου:	0,002	%
Ολικός ψευδάργυρος (Zn), υδατοδιαλυτός, ως θειικό άλας:	0,015	%
φτωχό σε χλώριο. Χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd).		

Συστατικά: Νιτρικό κάλιο (CAS 7757-79-1, ΚΣΥ 1), Ουρία (CAS 57-13-6, ΚΣΥ 1), Φωσφορικό μονοαμμώνιο (CAS 7722-76-1, ΚΣΥ 1), Θειικό μαγνησιο (CAS 7487-88-9, ΚΣΥ 1), Θειικό κάλιο (CAS 7778-80-5, ΚΣΥ 1). **Εύρος οξύτητας (pH) που διασφαλίζει την αποδεκτή σταθερότητα του χηλικού παράγοντα:** 3-6,5. **Κοκκομετρική τιμή (τυπικό):** Συνδυασμός σκόνη και σβώλοι. Το 90% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 2 mm. **Οδηγίες χρήσης:** Χορήγηση δόσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά και τις αγρονομικές συνθήκες της καλλιέργειας. Οι τυπικές δόσεις εφαρμογής κυμαίνονται από 0,1-1 g/L διαλύματος άρδευσης για υδρολίπανση, 1-3 kg/100L διαλύματος ψεκασμού για διαφυλλική εφαρμογή. Αυτές οι δόσεις εφαρμογής του προϊόντος είναι συστάσεις. Συνιστούμε στους αγρότες να ζητήσουν συμβουλές από τον γεωπόνό τους για να προσαρμόσουν τις συστάσεις αυτές στη συγκεκριμένη κατάσταση τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπανση. Επικοινωνήστε με τον διανομέα της SQM, τους τοπικούς γεωπόνους ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.sqmnutrition.com για πιο συγκεκριμένες συστάσεις. Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής. Συνθήκες φύλαξης: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. Αποθηκεύστε σε στεγνό, καλά εξαεριζόμενο μέρος. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Διατηρήστε το δοχείο κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται. Μακριά από μη συμβατά υλικά. **Καθαρό Βάρος: 25 kg | Αριθμός Παρτίδας: SLSNL0101363 | Ημερομηνία παραγωγής: 05/2023**

Κίνδυνος

Περιέχει: Θειικό κάλιο (CAS 7778-80-5).

Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά: οξειδωτικό. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο για την κατάσβεση της περιβάλλουσας φωτιάς Ψεκάστε νερό για μικρές φωτιές. Σε περίπτωση μεγάλης φωτιάς, κατακλύστε με άφθονο νερό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα ειδικό σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς.

Γενικές πληροφορίες: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Αυτό το λίπασμα περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να απελευθερώσει αμμωνία και να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

UFI: 4HM3-5CS8-0V19-2DE6

Παρασκευαστής: SQM Holland B.V. Autrichehavenweg
10, Westdorpe, The Netherlands
T: +31 1 157 45 312

Αντιπρόσωπος & Διανομέας: A&E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
Λεωφόρος Αγγελόκτιστης 18, 7550 Κίτι
Τηλ: 24816363, Φαξ: 24423160
Email: main@technochimiki.com.cy

